



SAMMITR
One Stop Logistics Service Solutions

รถทิ้งพ่วงดั้มพ์ท้องเรือ



บรรทุกได้มากกว่า 30 ตัน

การันตียอดขายอันดับ 1 ของไทย



โครงสร้างกระบะ: High Tensile Steel
แข็งแรงกว่าเหล็กทั่วไป



ระบบไฮดรอลิกสามมิติ
“มั่นใจ ปลดภัย ไม่มีแตก”



เพลาสุดแรง
บรรทุกได้ ใช้งานได้ยาวนาน 160,000 กม.

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแบบูเพคเจอรัง จำกัด (มหาชน)

85/1 หมู่ 3 ต.เศรษฐกิจ 1 อ.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทร : 0-2429-4888 ต่อ 103-106

www.sammitr-truck.com



www.sammitr-truck.com



facebook.com/truck.sammitr/



[@sammitr-truck](https://line.me/tv/@sammitr-truck)

ขนาดกระเปาะ (DIMENSIONS)	ความยาว	7,070	มม.
	ความยาว (ภายใน)	7,000	มม.
	ความกว้าง	2,500	มม.
	ความกว้าง (ภายใน)	2,380	มม.
	ความสูงฝ้าข้างรวมคอกรีว	1,300	มม.
	ความสูงฝ้าข้าง	800	มม.
	ความสูงคอกรีว	500	มม.
	ระยะยื่นหน้า	630	มม.
	ระยะช่วงล้อ	4,730	มม.
	ระยะยื่นท้าย	1,620	มม.
	น้ำหนักรถเปล่า	6,700	กก.
	ความจุ	21.58	ลบ.ม.
โครงสร้าง (STRUCTURE)	เมนเฟรม	พับขึ้นรูป "L" 220 x 90 x 6	มม.
	เฟรม เชื่อม (H)	HIGH TEN SILE "I" 580 x 150 x 6 x 12	มม.
	คานขวางกลาง	พับขึ้นรูป U 550 x 175 x 120 x 6.0	มม.
	คานริม ซ้าย - ขวา	พับขึ้นรูป U 100 x 97 x 3.0	มม.
	แผ่นพื้นหนา	4.0	มม.
	แผงหน้าปัดขึ้นรูปหนา	HIGH TENSILE 3.0	มม.
	คอกรีวแปะเปลี่ยน	100 x 50 x 1.7	มม.
	คอกรีวแปะเปลี่ยนเส้นบนสุด	100 x 50 x 4.0	มม.
	ฝ้าข้างพับลอนคู่ หนา	HIGH TENSILE 3.0	มม.
อุปกรณ์ (PART-ACCESSORIES)	ฝ้าท้ายพับลอนคู่ หนา	HIGH TENSILE 3.0	มม.
	ระบบรองรับน้ำหนัก	ແහບໜ່ວຍ	
	เพล	เพลเหล็ก SMM รุ่น SD - 1210	
	กะละลื้อ	8.25-22.5-10 STUD	
	ยาง	ขนาด 11R 22.5 -16PR	
	สลักพ่วง (King pin)	Ø 2" แบริ่งเชื่อม	
	ชุดไฮดรอลิค	รุ่น SMM 200A	
	ระบบเบรค	แบบลมกลไก 2 วงจร (ปกติ - ดูกาเบรค)	
	ระบบไฟฟ้า	24 V	
	วาล์ว	POWER "F"	

ลงทุนคุ้มค่า ปลอดภัย



บูชโพลีเมอร์

“เทคโนโลยีเฉพาะสามมิตร”

มีสารหล่อลื่นในตัวใช้งานได้ถึง 120,000 กม.



สู่มาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่า

ด้วยการรับประกันคุณภาพ 3 ปีเต็ม



วาล์ว

มีสมรรถนะในการรับน้ำหนัก 60 ตัน