



SAMMITR
One Stop Logistics Service Solutions

รถกึ่งพ่วงดัมพ์

รถกึ่งพ่วงดัมพ์สามมิตร

“การันตียอดขายอันดับ 1 ของไทย”



โครงสร้างกระบะ: High Tensile Steel
แข็งแรงกว่าเหล็กทั่วไป



ระบบโชครอกสามมิตร
“มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีแตก”



เพลาสุดแรง
บรรทุกได้ยาวนาน 160,000 กม.

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแบนูเพลจอร์จ จำกัด (มหาชน)

85/1 หมู่ 3 ต.เศรษฐกิจ 1 อ.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทร : 0-2429-4888 ต่อ 103-106

www.sammitr-truck.com



www.sammitr-truck.com



facebook.com/truck.sammitr/



[@sammitr-truck](https://twitter.com/sammitr-truck)

ขนาดกระบะ (DIMENSIONS)	ความยาว	7,070	8,070	มม.
	ความยาว (ภายใน)	7,000	8,000	มม.
	ความกว้าง	2,500	2,490	มม.
	ความกว้าง (ภายใน)	2,380	2,380	มม.
	ความสูงฝ้าข้างรวมคอกรีว	1,300	1,300	มม.
	ความสูงฝ้าข้าง	800	800	มม.
	ความสูงคอกรีว	500	500	มม.
	ระยะยื่นหน้า	630	950	มม.
	ระยะช่วงล้อ	4,730	5,100	มม.
	ระยะยื่นท้าย	1,620	1,900	มม.
	น้ำหนักรถเปล่า	6,900	8,600	กก.
	ความจุ	21.66	24.75	ลบ.ม.
โครงสร้าง (STRUCTURE)	เบมเพรม	พับขึ้นรูป "L" 220 x 90 x 6	เหล็กรางรีดร้อน [250 x 90 x 9 x 13	มม.
	เพรม เชื่อม (H)	HIGH TEN SILE "I" 580 x 150 x 6 x 12	HIGH TEN SILE "I" 580 x 195 x 6 x 14	มม.
	คานขวางกลาง	พับขึ้นรูป U 550 x 175 x 120 x 6.0	พับขึ้นรูป 550 x 100 x 4.5	มม.
	คานริม ช้าย - ววา	พับขึ้นรูป U 100 x 97 x 3.0	พับขึ้นรูป U 170 x 70 x 3.0	มม.
	แผ่นพื้นหนา	4.0	4.5	มม.
	แผ่นหน้าบับขึ้นรูปหนา	HIGH TENSILE 3.0	4.5	มม.
	ฝ้าข้างรีดลอนขึ้นรูป	3.0	3.0	มม.
	ฝ้าท้ายบับขึ้นรูปหนา	4.0	4.5	มม.
อุปกรณ์ (PART- ACCESSORIES)	ระบบรองรับน้ำหนัก	ແහບหน່ງຍ	ແහບหน່ງຍ	
	เพล	เพลเหล็ย SMM รุ่น SD - 1210	เพลเหล็ย SMM รุ่น SD - 1210	
	กะทะล้อ	8.25-22.5-10 STUD	8.25-22.5-10 STUD	
	ยาง	ขนาด 11R 22.5 -16PR	ขนาด 11R-22.5-16PR	
	สลักฟ่วง (King pin)	Ø 2" แบบเชื่อม	Ø 2" แบบเชื่อม	
	ชุดไคดรอลิค	รุ่น SMM 200A	รุ่น KRM 220 L	
	ระบบเบรค	แบบลมกลไก 2 วงจร (ปกติ - ดุกะฉิ)	แบบลมกลไก 2 วงจร (ปกติ - ดุกะฉิ)	
	ระบบไฟฟ้า	24 V	24 V	
	วาคัฉิย	POWER "F"	POWER "F"	

คงทน คุ่มค้ำ ปลอดคัก



บู้ฉิไฟลิเมอร

“เทคโนโลยีเฉพาะสามมิตร”

มีสารหล่อลื่นในตัวใช้งานได้ถึง 120,000 กม.



สู่มาตรฐานใหม่ทีเหนือกว่า

ด้วยการรับประกันคุณภาพ 3 ปีเต็ม



วาคัฉิย

มีสมรรถนะในการรับน้ำหนัก 60 ตัน