

รถดั้มพีเกชตร

พร้อมลุยทุกงานหนัก ทำกำไรได้มากกว่า



ยื่นกับชนหน้ายังริเวก
พร้อมต่อขายล่างแป็บกลบ



ชุดสปอยเลอร์หัวทัง



ชุดบังโคลนสแตนเลส



ยังริเวกเหลี่ยมซุ้มล้อหน้า+บังโคลน



บันไดและชุดตะแกรงผ้าใบสแตนเลส



กรอบไฟท้ายสแตนเลส

รายละเอียด		กระบะดัมพ์พิเศษ 10 ล้อ	
ขนาดกระบะ (DIMENSIONS)	ความยาว ภายใน	6,100	มม.
	ความยาว ภายนอก	6,170	มม.
	ความกว้าง ภายใน	2,360	มม.
	ความกว้าง ภายนอก	2,530	มม.
	ความสูง ภายใน	2,200	มม.
	ความสูง ฝาข้าง	800	มม.
	น้ำหนักกระบะ + อุปกรณ์ (โดยประมาณ)	3,720	กก.
โครงสร้าง (STRUCTURE)	ชั้นเฟรม พับ C	195 x 80 x 6.0	มม.
	เบนเฟรม พับ C	200 x 80 x 6.0	มม.
	คานขวางกลาง	C 135 x 35 x 80 x 4.5t	มม.
	คานริมซ้าย - ขวา	C 170 x 70 x 3.0 4.5t	มม.
	แผ่นพื้นหนา	3.0	มม.
	แผ่นหน้าทับหนา	2.3	มม.
	คอกรีวเปิดเหลี่ยม (75x38) 7 เส้น ท้าย 6 เส้น	1.7 x 2.3	มม.
	ฝาข้างรีดลอนขึ้นรูป หนา	3.0	มม.
	ฝาท้ายรีดลอนขึ้นรูป หนา	3.0	มม.
	ชุดกั้นโคลงพื้นปลา ซ้าย-ขวา ข้างละ	1	ชุด
	เหล็กรางบังคับกระบะ ซ้าย-ขวา ข้างละ	1	ชุด
	ติดตั้งโซ่ยึดเสากลาง	1	ชุด
	เสาหลังใช้เปิดรื้อยกกระสอบ	1	ชุด
	ติดตั้งตะแกรงโรงสี หนา 0.45 mm	1	ชุด
อุปกรณ์ (PART-ACCESSORIES)	ชุดไฮดรอลิก	SMM รุ่น SRM 200B	
	ปั๊มไฮดรอลิก	SMM รุ่น KP1405A	
	ที่เก็บยางอะไหล่	ข้างซ้าย	
หางพ่วงดัมพ์พิเศษ 3 เพล			
ขนาดกระบะ (DIMENSIONS)	ความยาว	6,870	มม.
	ความยาว (ภายใน)	6,800	มม.
	ความกว้าง (ภายใน)	2,360	มม.
	ความกว้าง (ภายนอก)	2,530	มม.
	ความสูง (ภายใน)	2,200	มม.
	ความยาวแกนแกล	2,900	มม.
	ระยะยื่นหน้า	880	มม.
	ระยะช่วงล้อ	4,100	มม.
	ระยะห้อยท้าย	1,820	มม.
	ความยาวรวม	9,820	มม.
	น้ำหนักกระบะ + อุปกรณ์ (โดยประมาณ)	8,005	กก.
	ความจุ (โดยประมาณ)	35.31	ลบ.ม
โครงสร้าง (STRUCTURE)	เบนเฟรม พับ C	6.0 x 80 x 180	มม.
	H-BAME	300 x 150 x 6.5 x 9	มม.
	คานขวางกลาง พับ	C 135 x 35 x 80 x 3.0 , 4.5t	มม.
	คานริมซ้าย - ขวา หนา	C 170 x 40 x 70 x 3.0 , 4.5t	มม.
	แผ่นพื้นหนา	3.0	มม.
	แผ่นหน้าทับขึ้นรูป หนา	3.0	มม.
	ฝาข้างรีดลอนขึ้นรูป หนา	3.0	มม.
	คอกรีวเปิดเหลี่ยม (100x50) 7 เส้น	1.7	มม.
	คอกรีวท้ายเปิดเหลี่ยม (50x25)	2.3	มม.
	ฝาท้ายรีดลอนขึ้นรูปหนา	3.0	มม.
	ติดตั้งตะแกรงโรงสีที่คอกรีว	0.45	มม.
	ติดตั้งโซ่ยึดเสากลาง และเสาหลังใช้เปิดรื้อยกกระสอบ	1	ชุด
อุปกรณ์ (PART-ACCESSORIES)	ชุดไฮดรอลิก	SMM รุ่น SMM183E	
	ระบบรองรับน้ำหนัก	แหนบหาง	
	เพล	เพลเหลี่ยม SMM รุ่น SD-1210	
	กระ-ล้อ	8.25 - 22.5 - 10 STUD	
	ยาง	เรเดียล 11R 22.5	
	ห่วงลาก	Ø 50	มม.
	ระบบเบรก	แบบสมทล 2 วงจร (ปกติ - อุกเหิน)	
	ระบบไฟฟ้า	24v	

